

Agua Desmineralizada

Mantenimiento General • Misceláneos



Formato

5 L / 20 L

Código Producto: VR0004

Versión: 04 / 2021

Descripción

Agua desmineralizada.
Dureza < 5 ppm
Cloruros < 0.5 ppm
Conductividad < 30 uS/cm

Aplicación

Uso en lavado de estanques.
Uso en la etapa de enjuague final en procesos de lavado de estanques.
Uso en sistemas de enfriamiento:
Esta agua desionizada tiene un extremadamente bajo contenido de iones, lo que permite eliminar la generación de depósitos que bloquean la circulación del refrigerante en el circuito de enfriamiento y reducen la capacidad de intercambio térmico. Se recomienda usarla en conjunto con aditivo anticorrosivo.
Uso en calderas:
Se recomienda el uso de agua desionizada para controlar la generación de incrustaciones que reducen la capacidad de transferencia de calor y que provocan mayor consumo de energía y fallas en el equipo.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido incoloro e inodoro.
Densidad: 1 g/cm³ a 20o C
Punto de ebullición: 100o C
Punto de fusión: 0o C
Solubilidad: Soluble en etanol.

Utilización / Dosificación

De acuerdo al uso.

OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.