

Rust Remover

Mantenimiento General • Desincrustantes



Formato

20 L

Código Producto: OC5516

Versión: 04 / 2021

Descripción

Removedor de óxido base acuosa, contiene ácido fosfórico.

Aplicación

Eliminación de manchas de óxido sobre la pintura en cubierta, sala de máquinas y equipos.

Limpieza de aluminio, acero inoxidable.

Desoxidación de piezas metálicas y herramientas.

Limpieza de cubiertas de madera.

Tratamiento del acero antes de pintarlo.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido incoloro.

Densidad: 1.3097 g/cm³ a 20 °C

Punto de inflamación: No aplica.

Número NU: 1805

Clase: 8

pH: 0-1,5

Tensión de ruptura: No aplica.

Utilización / Dosificación

Según el grado de oxidación, prepare una solución de una parte de RUST REMOVER en 4 a 6 partes de agua dulce o salada.

Dejar 20 a 40 minutos que la solución penetre y disuelva el óxido.

Aplice en la parte oxidada mediante un cepillo o un pincel de mango largo.

Continúe frotando y agregando la cantidad necesaria de solución de RUST REMOVER hasta que la superficie esté libre de óxido.

Enjuague con una solución de RUST REMOVER al 5% en agua.

Esto dejará la superficie protegida contra el óxido al secarse. Una vez secas, las superficies de metal quedan listas para ser pintadas.

Compatibilidad

Metal: Por contacto prolongado causa corrosión en acero, hierro, aluminio, bronce y materiales galvanizados.

Goma: No se conocen efectos.

Goma sintética: No se conocen efectos.

Plástico: No se conocen efectos.

Seguridad y Manejo

RUST REMOVER es un producto ácido. Usar guantes de goma y antiparras de protección. Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. Evitar inhalación prolongada del producto. No ingerir. Úsese en ambientes ventilados.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, beber abundante agua. Procurar atención médica. En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al aire libre.

Almacenaje

En lugar para líquido corrosivo. Estable mínimo 1 año a temperatura ambiente. En caso de derrame: recoger con material absorbente, dispersar remanente con abundante agua, controlando el pH.

Ventajas

Deja las superficies metálicas pasivas luego de la limpieza, de modo que puedan resistir la corrosión atmosférica por algún tiempo.

Profunda penetración y limpieza.

Ahorro de tiempo y costo de mantención.

Biodegradable.

Rust Remover

Mantenimiento General • Desincrustantes



OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.