

Ácido Nítrico 60%

Mantenimiento General • Tratamiento de Superficies



Formato

27 KG / 70 KG / 250 KG

Código Producto: VR0002

Versión: 04 / 2021

Descripción

Pasivante de metales.

Aplicación

Pasivación y decapado de metales.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido incoloro o amarillo claro, con olor sofocante.

Densidad: 1.350 - 1.410 g/cm³ a 20 °C

Punto de inflamación: No aplica.

Número NU: 2031

Clase: 8

pH: 0-1

Utilización / Dosificación

De acuerdo al uso.

Compatibilidad

Metal: Corrosivo por exposición prolongada.

Goma: Puede dilatarse.

Goma sintética: Puede dilatarse.

Plástico: No se conocen efectos.

Seguridad y Manejo

Usar guantes de goma y antiparras de protección. Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. Evitar inhalación prolongada del producto. No ingerir. Úsese en ambientes ventilados.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica inmediata. En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al aire libre.

Almacenaje

En lugar para líquido corrosivo. Estable mínimo un año a temperatura ambiente. En caso de derrame: recoger con material absorbente, dispersar remanente con abundante agua, controlando el pH.

OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.