

Grease Remover

Mantenimiento General • Desengrasantes



Formato

20 L / 200 L

Código Producto: OC5502

Versión: 04 / 2021

Descripción

Limpiador base solvente, de elevado poder desengrasante, enjuagable con agua.

Aplicación

Eliminación de grasas y aceites de superficies metálicas, suelos, cubiertas pintadas o no, piezas, herramientas, maquinarias, estanques y sentinas. Eliminación de manchas, derrames de aceite o petróleo.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido color verde.
Densidad: 0.913 g/cm³ a 20 °C
Punto de inflamación: (copa cerrada) 43 °C
Número NU: 1993
Clase: 3
pH: No aplica.
Tensión de ruptura: No aplica.

Utilización / Dosificación

GREASE REMOVER puede aplicarse directamente sobre la superficie a limpiar o diluido con agua mediante cepillado o spray.
Dejar penetrar durante 15 a 20 minutos.
Lavar con chorro de agua a presión.
Se puede usar diluido con 3 partes de agua para limpiar depósitos grasos.
Para la limpieza de estanques que contengan aceite, rociar muy fuertemente sobre superficies sucias y permitir que empape totalmente antes de enjuagar con agua dulce o salada.
Para la limpieza de superficies a pintar, diluir GREASE REMOVER en cinco partes de agua, rociar frotar sobre la superficie con un trapo, enjuagar y dejar secar.

Compatibilidad

Metal: No se conocen efectos.
Goma: Puede dilatarse.
Goma sintética: Puede dilatarse.
Plástico: Puede afectar.

Seguridad y Manejo

Usar guantes de goma y antiparras de protección. Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. No ingerir. Usar en ambientes ventilados.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, beber abundante agua. Procurar atención médica. En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al aire libre.

Almacenaje

En lugar para líquido inflamable. Estable mínimo 2 años a temperatura ambiente. En caso de derrame: recoger con absorbente, dispersar remanente con agua. Mantenga los envases cerrados.

Ventajas

Se emulsiona con agua dulce o salada.
Su acción disolvente asegura una rápida penetración en los depósitos de aceite y acumulación de grasa.
Su acción emulsificadora asegura la eliminación mediante el lavado con agua.
Los agentes humectantes dejan una película protectora sobre la superficie.
Es un producto neutro, no produce corrosión ni deja manchas.

Grease Remover

Mantenimiento General • Desengrasantes



OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.