

Hold Coat P80

Mantenimiento General • Tratamiento de Superficies



Formato

20 L / 60 L / 200 L

Código Producto: OC5591

Versión: 04 / 2021

Descripción

Solución base acuosa de alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado.

Aplicación

Recubrimiento protector de bodegas de carga sólida. Deja una capa protectora (soluble en agua) en las superficies de las bodegas de carga de carbón, pet coke, sal industrial, entre otros.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido incoloro viscoso.

Densidad: 1.001 g/mL a 20 °C

Punto de inflamación: No aplica

Número NU: No clasificado.

Clase: No aplica.

pH: 6-7

Grado de Hidrolisis (mol%): 86.7-88.7

Peso molecular: 118.00 g/mol - 124.00 g/mol

Utilización / Dosificación

Aplicar directamente sobre la superficie a proteger de la bodega de carga, de manera de crear una película protectora homogénea. Dejar secar 1 - 2 horas.

Para eliminar el recubrimiento utilizar abundante agua (el producto es soluble en agua).

La remoción del recubrimiento se facilita y agiliza utilizando una solución al 5%-10% de OCN-01 ALKALINE CLEANER. Dejar penetrar la solución por 20 minutos y remover con abundante agua. El uso de OCN-01 ALKALINE CLEANER en la remoción de HOLD COAT P80 es optativo.

Compatibilidad

Metal: No se conocen efectos.

Goma: No se conocen efectos.

Goma sintética: No se conocen efectos.

Plástico: No se conocen efectos.

Incompatible con ácidos inorgánicos y agentes oxidantes.

Seguridad y Manejo

Usar guantes de goma y gafas protectoras. Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. No ingerir. Utilizar en ambientes ventilados.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica inmediata. En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al aire libre.

Almacenaje

En lugar fresco, alejado de fuentes de ignición. Estable mínimo 2 años a temperatura ambiente. En caso de derrame, recoger el material con pala, dispersar el remanente con abundante agua.

Ventajas

Simplifica las labores de limpieza de bodegas. Fácil aplicación y remoción.

Hold Coat P80

Mantenimiento General • Tratamiento de Superficies



OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.