

Soda Cáustica Líquida 50%

Mantenimiento General • Misceláneos



Formato

5 L / 20 L / 250 KG

Código Producto: VR2103

Versión: 04 / 2021

Descripción

Hidróxido de Sodio (NaOH).

Aplicación

Desengrase y limpieza de metales, limpieza de botellas y equipos, tratamiento de agua, destape de inodoros y desagües, otros.

Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido turbio.

Densidad: 1.530 g/mL a 20 °C

Punto de inflamación: No aplica.

Número UN: 1824

Clase: 8

pH: >14

Utilización / Dosificación

De acuerdo al uso.

Compatibilidad

Metal: Corrosivo por exposición prolongada.

Goma: No se conocen efectos.

Goma sintética: No se conocen efectos.

Plástico: No se conocen efectos.

Seguridad y Manejo

Usar guantes de goma y antiparras de protección. Evitar el contacto con la piel y/u ojos. Evitar la inhalación, usar máscara con filtro para vapores de cloro. No ingerir. Úsese en ambientes ventilados.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión, beber abundante agua. Procurar atención médica inmediata. En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al aire libre.

Almacenaje

En lugar para producto corrosivo alcalino, en ambiente seco y fresco. Estable mínimo 1 año a temperatura ambiente. En caso de derrame: recoger el material con pala, dispersar el remanente con abundante agua, controlando el pH.

OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00.